



Nombre del producto

## Dispositivo extractor de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulico con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados utilizando cuchillas divisoras y extractores interiores.






Núm. art. Y28-180

Serie Y-180

EAN 4021176036408

**Métrico**

### Atributo técnico

	Anchura de pernos de tracción	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profundidad de pernos de tracción	470 mm	18 1/2 inch
	Profundidad de pernos de tracción con sistema hidráulico debajo del travesaño	300 mm	11 7/8 inch
	Carga máxima como dispositivo extractor solo con pernos de tracción	15 t	16.5 US t
max.	Presión máxima	394 bar	394 bar
	Peso	20.81 kg	



## Tecnologías



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
YDB-27E	Pieza de presión para cilindros de émbolo hueco
YRH-202	Cilindro de émbolo hueco hidráulico
Y218-03	Travesaño (yugo) de 20 t
Y218-04	Juego de materiales de fijación para 1 par de pernos de tracción
Y218-07-P	Par de pernos de tracción de 420 mm
Y218-09-P	Par de tuercas de apoyo para pernos de tracción
Y218-33	Tuerca de ajuste rápido
Y218-10	Manivela
Y218-11	Husillo intermedio

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
Y218-06-P	Par de pernos de tracción de 240 mm
Y218-08-P	Par de pernos de tracción de 570 mm
Y218-12-P	Par de pernos de tracción de 115 mm



## Necesario para

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
Y-215-2	Separador para uso con dispositivos extractores de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulicos
Y-215-3	Separador para uso con dispositivos extractores de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulicos
Y-215-4	Separador para uso con dispositivos extractores de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulicos