



商品名

## ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っ張り/圧迫プーリング装置






セパレーティングナイフと打ち抜きエキストラクターによる、特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 Y28-180

シリーズ Y-180

JANコード 4021176036408



	技術属性	メートル	インペリアル
	テンションボルト幅	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	テンションボルト深さ	470 mm	18 1/2 inch
	クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ	300 mm	11 7/8 inch
	テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	15 t	16.5 US t
max.	最大圧力	394 bar	394 bar
	重量	20.81 kg	



## テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



## 交換部品

商品番号	商品名
YDB-27E	シリンダーラム用プレッシャーパッド
YRH-202	油圧シリンダーラム
Y218-03	クロスビーム(フレーム) 20 TO
Y218-04	1組のタイボルト用固定材
Y218-07-P	一組のタイボルト420 mm
Y218-09-P	2個のタイボルト用サポートナット(一組)
Y218-33	クイック調整ナット
Y218-10	ハンドクランク
Y218-11	中央スピンドル

## 付属品

商品番号	商品名
Y218-06-P	一組のタイボルト240 mm
Y218-08-P	一組のタイボルト570 mm
Y218-12-P	一組のタイボルト115 mm



## 以下に必要:

商品番号	商品名
Y-215-2	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
Y-215-4	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター