



Название артикула


Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb

Для демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. с применением сепаратора и внутреннего съёмника.

№ арт. Y28-180

Серия Y-180

штрих-код 4021176036408



Техническая характеристика

	Расстояние между тяговыми штоками	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Длина тягового штока	470 mm	18 1/2 inch
	Глубина тягового штока с гидравлической частью под траверсой	300 mm	11 7/8 inch
	Максимальная нагрузка для съёмника только с тяговыми штоками	15 t	16.5 US t
max.	Максимальное давление	394 bar	394 bar
	Вес	20.81 kg	



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
YDB-27E	Упорное кольцо для гидроцилиндра с полым поршнем
YRH-202	Гидроцилиндр с полым поршнем
Y218-03	Траверса (балка) 20 т
Y218-04	Крепёж на два тяговых штока
Y218-07-P	1 пара тяговых штоков 420 мм
Y218-09-P	2 опорных гайки для тяговых штоков (комплект)
Y218-33	Быстрозажимная гайка
Y218-10	Приводная рукоятка
Y218-11	Центральный шпindelь

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
Y218-06-P	1 пара тяговых штоков 240 мм
Y218-08-P	1 пара тяговых штоков 570 мм
Y218-12-P	1 пара тяговых штоков 115 мм



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С

№ арт.	Название артикула
Y-215-2	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-4	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung