



Produktnavn

Hydraulisk universalaftrækkersæt







Til aftrækning, adskillelse og indvendig udtrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. i industrien og på nyttekøretøjer.

Varenr. Y28-200

Serie YX8-X00

EAN 4021176870828



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Trækstangsbredde	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Trækstangsdybde	300 mm	11 7/8 inch
	Akslens diameter	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Kuglelejts indvendige diameter	30 - 180 mm	
	Maksimal belastning som 2-armet aftrækker	15 t	16.5 US t
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	20 t	22.0 US t
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	15 t	16.5 US t



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
	Maksimal belastning som aftrækker med adskiller	15 t	16.5 US t
	Maksimal belastning som aftræksanordning med indvendig udtrækker	10 t	11.0 US t
max.	Maksimalt tryk	525 bar	525 bar
	Vægt	85 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Består af

Varenr.	Produkt navn
Y-221-E	Indvendig aftrækker
YHP-325	Hydraulisk håndpumpe
Y-215-3	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
YDB-27E	Trykstykke til hulstempelcylinder
YRH-202	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y20-180	Aftrækker (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)
Y20-206	3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)
Y218-06-P	Par trækstænger 240 mm
Y218-08-P	Par trækstænger 570 mm
Y218-31-P	Par forbindelsesled til trækstænger
Y218-33	Hurtigt justerbar møtrik
Y205-20	2-armet travers
Y218-10	Håndsving
Y218-11	Midterspindel
Y20-216	3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)