



Nom du produit

Jeu hydraulique d'arrache-roues et arrache-roulement universels










Pour le retrait, la séparation et l'extraction intérieure de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, dans des véhicules utilitaires et l'industrie.

Réf. Y28-200





Gammes YX8-X00

Code à barre 4021176870828



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Épaisseur du boulon d'assemblage	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	300 mm	11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Diamètre intérieur du palier à billes	30 - 180 mm	
	Charge maximale comme extracteur à 2 bras	15 t	16.5 US t
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	20 t	22.0 US t
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	15 t	16.5 US t



	Technisches Attribut	Métrique	Impérial
	Charge maximale comme extracteur avec décolleur	15 t	16.5 US t
	Charge maximale comme extracteur à tirants avec extracteur intérieur	10 t	11.0 US t
max.	Pression maximale	525 bar	525 bar
	Poids	85 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Contenu

Réf.	Nom du produit
Y-221-E	Extracteur intérieur
YHP-325	Pompe à main hydraulique
Y-215-3	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
YDB-27E	Embout de pression pour vérins à piston creux
YRH-202	Vérin hydraulique à piston creux
Y20-180	Dispositif d'extraction (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y20-206	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y218-06-P	Paire de tirants 240 mm
Y218-08-P	Paire de tirants 570 mm
Y218-31-P	Paire de raccords pour tirants
Y218-33	Écrou de réglage rapide
Y205-20	Traverse à 2 bras
Y218-10	Manivelle
Y218-11	Vis médiane
Y20-216	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)