



Nome del prodotto


Set di estrattori universali idraulici


Per l'estrazione, la separazione e l'estrazione interna di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, nell'industria e nei veicoli commerciali.

Num. art. Y28-200

Serie YX8-X00

EAN 4021176870828



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
	Larghezza bulloni tensionatori	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondità bulloni tensionatori	300 mm	11 7/8 inch
	Diametro dell'albero	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	30 - 180 mm	
	Carico massimo come estrattore a 2 bracci	15 t	16.5 US t
	Carico massimo come estrattore a 3 bracci	20 t	22.0 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	15 t	16.5 US t



	Technisches Attribut	Metrico	Imperiale
	Carico massimo come dispositivo estrattore con separatore	15 t	16.5 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore con tiraggio interno	10 t	11.0 US t
max.	Pressione massima	525 bar	525 bar
	Peso	85 kg	
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
Y-221-E	Estrattore interno
YHP-325	Pompa manuale idraulica
Y-215-3	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
YDB-27E	Pressore per cilindri a pistone cavo
YRH-202	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y20-180	Dispositivo di estrazione (senza azionamento idraulico della pompa)
Y20-206	Estrattore idraulico a 3 bracci con griffe scorrevoli per azionamento a pompa
Y218-06-P	Paio di tiranti 240 mm
Y218-08-P	Paio di tiranti 570 mm
Y218-31-P	Paio di giunti per tiranti
Y218-33	Dado di regolazione rapida
Y205-20	Traversa a 2 bracci
Y218-10	Manovella
Y218-11	Vite centrale
Y20-216	Estrattore idraulico a 3 bracci con griffe scorrevoli per azionamento a pompa