



商品名


油圧式ユニバーサルプラーセット


工業と商用車での特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし、分離、打ち抜き用。

商品番号 Y28-200




シリーズ YX8-X00

JANコード 4021176870828



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
 クランプ深さ	300 mm	11 7/8 inch
 テンションボルト幅	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
 テンションボルト深さ	300 mm	11 7/8 inch
 シャフトの直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
 ボールベアリングの内径	30 - 180 mm	
 2本アームプラーとしての最大負荷	15 t	16.5 US t
 3本アームプラーとしての最大負荷	20 t	22.0 US t
 テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	15 t	16.5 US t
 セパレーターとのプーリング装置としての最大負荷	15 t	16.5 US t



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
	内抜きエキストラクターとのプーリング装置としての最大負荷	10 t	11.0 US t
max.	最大圧力	525 bar	525 bar
	重量	85 kg	
 x	フックの数	3	3



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
Y-221-E	内抜きエキストラクター
YHP-325	油圧式手動ポンプ
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
YDB-27E	シリンダーラム用プレッシャーパッド
YRH-202	油圧シリンダーラム
Y20-180	プーリング装置(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し)
Y20-206	旋回可能な爪付き3本アームプーラー(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し)
Y218-06-P	一組のタイボルト240 mm
Y218-08-P	一組のタイボルト570 mm
Y218-31-P	一組のタイボルト用ジョイント
Y218-33	クイック調整ナット
Y205-20	2本アームクロスビーム
Y218-10	ハンドクランク
Y218-11	中央スピンドル
Y20-216	旋回可能な爪付き3本アームプーラー(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し)