



Produktnavn


Hydraulisk 3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev









Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y28-206

Serie Y-206

EAN 4021176036248



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
max.	Maksimalt tryk	525 bar	525 bar
	Maksimal belastning som 2-armet aftrækker	20 t	16.5 US t
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	22 t	22.0 US t
	Vægt	31.48 kg	
	Rum nedenunder	33 mm	1 3/8 inch
	Rum ved siden af	102 mm	4 1/32 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
YRH-202	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y205-00	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik
Y206-30	3-armet travers
Y205-20	2-armet travers
Y218-10	Håndsving
Y218-11	Midterspindel

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
Y205-27	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik