



Nome do produto

## Extrator hidráulico de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas










Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.

Artigo Nº Y28-206

Série Y-206

EAN 4021176036248



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
 Profundidade de fixação	300 mm	11 7/8 inch
 max. Pressão máxima	525 bar	525 bar
 Carga máxima como extrator de 2 braços	20 t	16.5 US t
 Carga máxima como extrator de 3 braços	22 t	22.0 US t
 Peso	31.48 kg	
 Quarto abaixo	33 mm	1 3/8 inch
 Quarto de drenagem secundária	102 mm	4 1/32 inch
 Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
YRH-202	Cilindro de pistão oco
Y205-00	1 gancho de extração com patilhas, parafusos e porcas
Y206-30	Travessa de 3 braços
Y205-20	Travessa de 2 braços
Y218-10	Manivela
Y218-11	Fuso intermédio

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
Y205-27	1 gancho de extração com patilhas, parafusos e porcas