



Nazwa produktu

Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb





Do ściągania wyjątkowo dużych i mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu Y28-216

Seria Y-206

EAN 4021176833922



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Głębokość mocowania	300 - 600 mm	11 7/8 - 23 5/8 inch
max.	Maksymalny nacisk	525 bar	525 bar
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 2-ramienny	15 t	16.5 US t
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 3-ramienny	20 t	22.0 US t
J _x	Liczba ramion	3	3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
YRH-202	Hydrauliczny cylinder z drążonym tłokiem
Y205-00	Ramię ściągacza z łącznikami, śrubami i nakrętkami
Y206-30	Poprzeczka 3-ramienna
Y205-20	Poprzeczka 2-ramienna
Y218-10	Korbka ręczna
Y218-11	Śruba środkowa

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y205-27	Ramię ściągacza z łącznikami, śrubami i nakrętkami