

Nom du produit

Jeu de dispositifs hydrauliques d'extraction

Pour la séparation et l'extraction intérieure de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, dans des véhicules utilitaires et l'industrie.












Réf. Y28-218

Gammes YX8-X18

Code à barre 4021176036651



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Épaisseur du boulon d'assemblage	135 - 300 mm	5 1/4 - 11 3/4 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	470 mm	18 1/2 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage avec hydraulique sous la traverse	300 mm	12 inch
	Diamètre de l'arbre	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Diamètre intérieur du palier à billes	30 - 180 mm	
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	15 t	16.5 US t
	Charge maximale comme extracteur avec décolleur	15 t	16.5 US t
	Charge maximale comme extracteur à tirants avec extracteur intérieur	10 t	11.0 US t
max.	Pression maximale	394 bar	394 bar
	Poids	60 kg	



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Contenu

Réf.	Nom du produit
Y-221-E	Extracteur intérieur
YHP-325	Pompe à main hydraulique
Y-215-3	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
YDB-27E	Embout de pression pour vérins à piston creux
YRH-202	Vérin hydraulique à piston creux
Y20-180	Dispositif d'extraction (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y218-06-P	Paire de tirants 240 mm
Y218-08-P	Paire de tirants 570 mm
Y218-31-P	Paire de raccords pour tirants
Y218-33	Écrou de réglage rapide
Y218-10	Manivelle
Y218-11	Vis médiane