



商品名

## 油圧式ユニバーサルプーリング装置セット

工業と商用車での特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの分離、打ち抜き用。

商品番号 Y28-218

シリーズ YX8-X18

JANコード 4021176036651



	技術属性	メートル	インペリアル
	テンションボルト幅	135 - 300 mm	5 1/4 - 11 3/4 inch
	テンションボルト深さ	470 mm	18 1/2 inch
	クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ	300 mm	12 inch
	シャフトの直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	ボールベアリングの内径	30 - 180 mm	
	テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	15 t	16.5 US t
	セパレーターとのプーリング装置としての最大負荷	15 t	16.5 US t
	内抜きエキストラクターとのプーリング装置としての最大負荷	10 t	11.0 US t
max.	最大圧力	394 bar	394 bar
	重量	60 kg	



## テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
Y-221-E	内抜きエキストラクター
YHP-325	油圧式手動ポンプ
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
YDB-27E	シリンダーラム用プレッシャーパッド
YRH-202	油圧シリンダーラム
Y20-180	プーリング装置(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し)
Y218-06-P	一組のタイボルト240 mm
Y218-08-P	一組のタイボルト570 mm
Y218-31-P	一組のタイボルト用ジョイント
Y218-33	クイック調整ナット
Y218-10	ハンドクランク
Y218-11	中央スピンドル