



产品名称

液压推/拉装置套装

用于工业和商用车辆中特别大且紧的轴承、齿轮、圆盘等的分离和内部提取。



编号 Y28-218

系列 YX8-X18

EAN 4021176036651



技术规格	公制	英制
 侧螺钉间距	135 - 300 mm	5 1/4 - 11 3/4 inch
 侧螺钉深度	470 mm	18 1/2 inch
 横梁下用液压系统拉拔的螺栓深度	300 mm	12 inch
 轴的直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
 球轴内径	30 - 180 mm	
 仅使用牵引螺栓作为拉拔装置的最大负载	15 t	16.5 US t
 带分离器的拉拔装置的最大负载	15 t	16.5 US t
 带内提取器作为拉拔装置的最大负载	10 t	11.0 US t
max. 最大压力	394 bar	394 bar
 重量	60 kg	



技术



液压

具有液压功能的拉马。



内容

编号	产品名称
Y-221-E	内提取器
YHP-325	液压手泵
Y-215-3	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
YDB-27E	压力垫用于中空油缸
YRH-202	液压中空油缸
Y20-180	推/拉装置（不含泵驱动液压中空油缸）
Y218-06-P	240 mm 张紧螺栓，对
Y218-08-P	570 mm 张紧螺栓，对
Y218-31-P	一对拉紧螺栓连接件
Y218-33	快速调节螺母
Y218-10	曲轴
Y218-11	机械螺钉