



Название артикула *


Съёмное приспособление (без гидроцилиндра с полым поршнем для привода от насоса)

Для демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. с применением сепаратора и внутреннего съёмника.

№ арт. Y30-180

Серия Y-180

штрих-код 4021176037313



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Расстояние между тяговыми штоками	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/4 inch
	Длина тягового штока	520 mm	20 1/2 inch
	Глубина тягового штока с гидравлической частью под траверсой	330 mm	13 inch
	Применение	YRH-302 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-302 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Максимальная нагрузка для съёмника только с тяговыми штоками	25 t	27.5 US t
	Вес	20.83 kg	



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
Y318-37-P	2 тяговых штока 460 мм (комплект)

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
Y318-36-P	2 тяговых штока 205 мм
Y318-38-P	1 пара тяговых штоков 710 мм

Используется с

№ арт.	Название артикула
Y-321-E	Внутренний съёмник
Y-315-4	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-315-5	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung



является частью

№ арт.

Название артикула

Y38-300

Универсальный набор для гидравлического демонтажа

Y38-318

Гидравлический демонтажный набор