



Nom du produit

Dispositif d'extraction hydraulique par TRACTION/PRESSION avec vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, grâce à l'utilisation de lames de séparation et d'extracteurs intérieurs.






Réf. Y38-180

Gammes Y-180

Code à barre 402117037400



Caractéristique technique

	Épaisseur du boulon d'assemblage	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	520 mm	20 1/2 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage avec hydraulique sous la traverse	330 mm	13 inch
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	25 t	27.5 US t
max.	Pression maximale	514 bar	514 bar
	Poids	37.68 kg	



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
YDB-33E	Embout de pression pour vérins à piston creux
YRH-302	Vérin hydraulique à piston creux
Y318-03	Entretoise (traverse) 30 t
Y318-04	Jeu de matière de fixation pour 1 paire de tirants
Y318-33	Écrou de réglage rapide
Y318-37-P	Paire de tirants 460 mm
Y318-39-P	Paire d'écrous de support pour tirants
Y318-10	Manivelle
Y318-11	Vis médiane

Accessoires

Réf.	Nom du produit
Y318-36-P	Paire de tirants 205 mm
Y318-38-P	Paire de tirants 710 mm



Est demandé par

Réf.	Nom du produit
Y-315-4	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
Y-315-5	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION