



商品名

ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っ張り/圧迫プーリング装置



セパレーティングナイフと打ち抜きエキストラクターによる、特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 Y38-180

シリーズ Y-180

JANコード 4021176037498



	技術属性	メートル	インペリアル
	テンションボルト幅	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
	テンションボルト深さ	520 mm	20 1/2 inch
	クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ	330 mm	13 inch
	テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	25 t	27.5 US t
max.	最大圧力	514 bar	514 bar
	重量	37.68 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
YDB-33E	シリンダーラム用プレッシャーパッド
YRH-302	油圧シリンダーラム
Y318-03	クロスビーム(フレーム) 30 TO
Y318-04	1組のタイボルト用固定材
Y318-33	クイック調整ナット
Y318-37-P	2個のタイボルト460 mm(一組)
Y318-39-P	2個のタイボルト用サポートナット(一組)
Y318-10	ハンドクランク
Y318-11	中央スピンドル

付属品

商品番号	商品名
Y318-36-P	一組のタイボルト205 mm
Y318-38-P	一組のタイボルト710 mm



以下に必要:

商品番号

商品名

Y-315-4

油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター

Y-315-5

油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター