



Nazwa produktu

## Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb






Do ściągnięcia wyjątkowo dużych i zakleszczony łożysk, kół zębatych, tarcz itp.

Numer artykułu Y38-180

Seria Y-180

EAN 4021176037498



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Szerokość sworznia pociągowego	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
	Głębokość sworznia pociągowego	520 mm	20 1/2 inch
	Głębokość śrub pociągowych z układem hydraulicznym pod poprzeczką	330 mm	13 inch
	Maksymalne obciążenie podczas stosowania jako ściągnacz tylko ze śrubami pociągowymi	25 t	27.5 US t
max.	Maksymalny nacisk	514 bar	514 bar
	Ciężar	37.68 kg	



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
YDB-33E	Element dociskowy do cylindrów z drążonym tłokiem
YRH-302	Hydrauliczny cylinder z drążonym tłokiem
Y318-03	Poprzeczka ściągacza (jarzmo) 30 t
Y318-04	Komplet elementów montażowych do pary śrub pociągowych
Y318-33	Nakrętka szybkonastawna
Y318-37-P	2 śruby pociągowe 460 mm (para)
Y318-39-P	Nakrętki ustalające do śrub pociągowych (para)
Y318-10	Korbka ręczna
Y318-11	Śruba środkowa

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y318-36-P	Śruby pociągowe 205 mm, para
Y318-38-P	Śruby pociągowe 710 mm, para



## Stosowany z

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y-315-4	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-315-5	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung