



Название артикула

## Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb

Для демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. с применением сепаратора и внутреннего съёмника.

№ арт. Y38-180

Серия Y-180



### Техническая характеристика

штрих-код 4021176037498

	Расстояние между тяговыми штоками	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
	Длина тягового штока	520 mm	20 1/2 inch
	Глубина тягового штока с гидравлической частью под траверсой	330 mm	13 inch
	Максимальная нагрузка для съёмника только с тяговыми штоками	25 t	27.5 US t
max.	Максимальное давление	514 bar	514 bar
	Вес	37.68 kg	



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
YDB-33E	Упорное кольцо для гидроцилиндра с полым поршнем
YRH-302	Гидроцилиндр с полым поршнем
Y318-03	Траверса (балка) 30 т
Y318-04	Крепёж на два тяговых штока
Y318-33	Быстрозажимная гайка
Y318-37-P	2 тяговых штока 460 мм (комплект)
Y318-39-P	2 опорных гайки для тяговых штоков (комплект)
Y318-10	Приводная рукоятка
Y318-11	Центральный шпindel

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
Y318-36-P	2 тяговых штока 205 мм
Y318-38-P	1 пара тяговых штоков 710 мм



## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
Y-315-4	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-315-5	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung