



Nombre del producto *

Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y38-206

Serie Y-206









EAN 4021176037238



Atributo técnico

Métrico

Imperial

	Envergadura de sujeción exterior	330 - 900 mm	13 - 34 inch
	Profundidad de sujeción	520 mm	20 1/2 inch
max.	Presión máxima	617 bar	617 bar
	Carga máxima como extractor de dos brazos	30 t	27.5 US t
	Carga máxima como extractor de tres brazos	33 t	33.0 US t
	Peso	54 kg	
	Espacio debajo	41 mm	1 5/8 inch
	Espacio adyacente	125 mm	4 7/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
YRH-302	Cilindro de émbolo hueco hidráulico
Y305-00	1 gancho de extracción con bridas, tornillos y tuercas
Y306-30	Travesaño de 3 brazos
Y305-20	Travesaño de 2 brazos
Y318-10	Manivela
Y318-11	Husillo intermedio