



Nome do produto *

Extrator hidráulico de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas









Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.

Artigo Nº Y38-206

Série Y-206

EAN 4021176037238



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	330 - 900 mm	13 - 34 inch
	Profundidade de fixação	520 mm	20 1/2 inch
max.	Pressão máxima	617 bar	617 bar
	Carga máxima como extrator de 2 braços	30 t	27.5 US t
	Carga máxima como extrator de 3 braços	33 t	33.0 US t
	Peso	54 kg	
	Quarto abaixo	41 mm	1 5/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	125 mm	4 7/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
YRH-302	Cilindro de pistão oco
Y305-00	1 gancho de extração com patilhas, parafusos e porcas
Y306-30	Travessa de 3 braços
Y305-20	Travessa de 2 braços
Y318-10	Manivela
Y318-11	Fuso intermédio