



产品名称 *

通用液压两爪和三爪拉马套装

用于在工业和商用车辆中拆卸、分离和内部提取特别大和紧的轴承、齿轮、圆盘等

编号 Y38-300



系列 YX8-X00

EAN 4021176870835



技术规格	公制	英制
 跨度	330 - 900 mm	13 inch
 深度	520 mm	20 1/2 inch
 侧螺钉间距	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
 侧螺钉深度	300 mm	11 7/8 inch
 轴的直径	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
 球轴内径	75 - 230 mm	
 作为两爪拉马的最大负载	25 t	27.5 US t
 作为三爪拉马的最大负载	30 t	33.0 US t
 仅使用牵引螺栓作为拉拔装置的最大负载	25 t	27.5 US t
 带分离器的拉拔装置的最大负载	20 t	22.0 US t
 带内提取器作为拉拔装置的最大负载	20 t	22.0 US t
max. 最大压力	617 bar	617 bar



	Technisches Attribut	公制	英制
	重量	188 kg	
	拉马爪数量	3	3



技术



液压

具有液压功能的拉马。



内容

编号	产品名称
Y-321-E	内提取器
YHP-325	液压手泵
Y-315-5	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
YDB-33E	压力垫用于中空油缸
YRH-302	液压中空油缸
Y30-180	推/拉装置（不含泵驱动液压中空油缸）
Y30-206	三爪拉马带旋转爪（不带泵用液压中空油缸）
Y318-36-P	205 mm 张紧螺栓，对
Y318-33	快速调节螺母
Y318-38-P	710 mm 张紧螺栓，对
Y318-41-P	一对拉紧螺栓连接件
Y305-20	两爪横杆
Y318-10	曲轴
Y318-11	机械螺钉