

Название артикула \*

## Гидравлический демонтажный набор

Для демонтажа с сепаратором и внутреннего демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в грузовиках, автобусах, прицепах и в промышленности.



№ арт. Y38-318  
Серия YX8-X18  
штрих-код 4021176037641



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Расстояние между тяговыми штоками	180 - 420 mm	7 - 16 1/4 inch
	Длина тягового штока	520 mm	20 1/2 inch
	Глубина тягового штока с гидравлической частью под траверсой	330 mm	13 inch
	Диаметр вала	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
	Внутренний диаметр подшипника	75 - 230 mm	
	Максимальная нагрузка для съемника только с тяговыми штоками	25 t	27.5 US t
	Максимальная нагрузка для съемника с сепаратором	20 t	22.0 US t
	Максимальная нагрузка для внутреннего съемника	20 t	22.0 US t
max.	Максимальное давление	514 bar	514 bar
	Вес	115 kg	



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
Y-321-E	Внутренний съёмник
YHP-325	Ручной гидравлический насос
Y-315-5	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-33E	Упорное кольцо для гидроцилиндра с полым поршнем
YRH-302	Гидроцилиндр с полым поршнем
Y30-180	Съёмное приспособление (без гидроцилиндра с полым поршнем для привода от насоса)
Y318-36-P	2 тяговых штока 205 мм
Y318-33	Быстрозажимная гайка
Y318-38-P	1 пара тяговых штоков 710 мм
Y318-41-P	1 пара соединителей для тяговых штоков
Y318-10	Приводная рукоятка
Y318-11	Центральный шпиндель