



Produktnavn \*

## Hydraulisk aftrækkesæt, udvendig aftrækning







Til aftrækning, adskillelse af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. i industrien og på nyttekøretøjer.

Varenr. Y38-356

Serie YX8-X56

EAN 4021176037801



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	330 - 900 mm	13 inch
	Spænddybde	520 mm	20 1/2 inch
	Maksimal belastning som 2-armet aftrækker	25 t	27.5 US t
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	30 t	33.0 US t
max.	Maksimalt tryk	617 bar	617 bar
	Vægt	93.42 kg	
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



## Består af

Varenr.	Produktnavn
YHP-325	Hydraulisk håndpumpe
YRH-302	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y30-206	3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)
Y305-20	2-armet travers
Y318-10	Håndsving
Y318-11	Midterspindel