



Nom du produit *

Dispositif d'extraction (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)







Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, grâce à l'utilisation de lames de séparation et d'extracteurs intérieurs.

Réf. Y50-180

Gammes Y-180

Code à barre 4021176038303



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Épaisseur du boulon d'assemblage	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	660 mm	26 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage avec hydraulique sous la traverse	400 mm	15 3/4 inch
	Utilisation	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	35 t	38.6 US t
	Poids	60 kg	



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
Y518-07-P	Paire de tirants 610 mm

Accessoires

Réf.	Nom du produit
Y518-08-P	Paire de tirants 865 mm

Est demandé par

Réf.	Nom du produit
Y-515-5	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
Y-515-6	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
Y-515-7	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION



Parti du

Réf.	Nom du produit
Y58-500	Jeu hydraulique d'arrache-roues et arrache-roulement universels
Y58-518	Jeu de dispositifs hydrauliques d'extraction