



Nome do produto *


Extrator (sem cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento da bomba)







Para efetuar a extração de rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. de grandes dimensões e firmes, mediante aplicação de facas de corte e extratores interiores.

Artigo Nº Y50-180

Série Y-180

EAN 4021176038303



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão dos pinos de tração	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	Profundidade dos pinos de tração	660 mm	26 inch
	Profundidade da cavilha de tração com sistema hidráulico por baixo da travessa	400 mm	15 3/4 inch
	Utilização	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Carga máxima como dispositivo de extração apenas com cavilhas de tração	35 t	38.6 US t
	Peso	60 kg	



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com
função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
Y518-07-P	Par pinos de tração 610 mm

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
Y518-08-P	Par pinos de tração 865 mm

é necessitado por

Artigo Nº	Nome do produto
Y-515-5	Dispositivo de separação para dispositivos de extração hidráulicos
Y-515-6	Dispositivo de separação para dispositivos de extração hidráulicos
Y-515-7	Dispositivo de separação para dispositivos de extração hidráulicos



Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
Y58-500	Conjunto de extração hidráulica universal
Y58-518	Conjunto de dispositivo de extração hidráulico