



Название артикула *

Съёмное приспособление (без гидроцилиндра с полым поршнем для привода от насоса)






Для демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. с применением сепаратора и внутреннего съёмника.

№ арт. Y50-180

Серия Y-180

штрих-код 4021176038303



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Расстояние между тяговыми штоками	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	Длина тягового штока	660 mm	26 inch
	Глубина тягового штока с гидравлической частью под траверсой	400 mm	15 3/4 inch
	Применение	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Максимальная нагрузка для съёмника только с тяговыми штоками	35 t	38.6 US t
	Вес	60 kg	



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
Y518-07-P	2 тяговых штока 610 мм

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
Y518-08-P	1 пара тяговых штоков 865 мм

используется с

№ арт.	Название артикула
Y-515-5	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-515-6	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-515-7	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung



является частью

№ арт.

Название артикула

Y58-500

Универсальный набор для гидравлического демонтажа

Y58-518

Гидравлический демонтажный набор