



产品名称 *

推/拉装置（不含泵驱动液压中空油缸）







用分离器叶片和内部提取器拆卸特别大且紧的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 Y50-180

系列 Y-180

EAN 4021176038303



技术规格	公制	英制
 侧螺钉间距	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
 侧螺钉深度	660 mm	26 inch
 横梁下用液压系统拉拔的螺栓深度	400 mm	15 3/4 inch
 应用	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
 仅使用牵引螺栓作为拉拔装置的最大负载	35 t	38.6 US t
 重量	60 kg	



技术



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
Y518-07-P	610 mm 张紧螺栓，对

附件

编号	产品名称
Y518-08-P	865 mm 张紧螺栓，对

伴随

编号	产品名称
Y-515-5	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
Y-515-6	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
Y-515-7	分离器用于液压拉式/推式拔出装置



部分

编号

产品名称

Y58-500

通用液压两爪和三爪拉马套装

Y58-518

液压推/拉装置套装