



Nazwa produktu \*


## Ściągacz 3-ramienny z rozwieralnymi ramionami (bez cylindra hydraulicznego z drażonym tłokiem)






Do ściągania wyjątkowo dużych i mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu Y50-216

Seria Y-206

EAN 4021176854668



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	460 - 1200 mm	18 1/8 - 44 inch
	Głębokość mocowania	1600 mm	63 inch
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 3-ramienny	50 t	55.1 US t
für for	Zastosowanie	YRH-603   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	YRH-603   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
	Ciężar	80 kg	
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Stanowi część

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
Y58-500	Zestaw ściągaaczy uniwersalnych hydraulicznych
Y58-556	Zestaw zewnętrznych ściągaaczy hydraulicznych