



商品名

ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っ張り/圧迫プーリング装置

セパレーティングナイフと打ち抜きエキストラクターによる、特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 Y58-180

シリーズ Y-180

JANコード 4021176038488



| | 技術属性 | メートル | インペリアル |
|------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | テンションボルト幅 | 235 - 540 mm | 9 1/4 - 21 1/4 inch |
| | テンションボルト深さ | 660 mm | 26 inch |
| | クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ | 400 mm | 15 3/4 inch |
| | テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷 | 35 t | 38.5 US t |
| max. | 最大圧力 | 348 bar | 348 bar |
| | 重量 | 84 kg | |



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|-----------|----------------------|
| YDB-55E | シリンダーラム用プレッシャーパッド |
| YRH-603 | 油圧シリンダーラム |
| Y518-03 | クロスビーム(フレーム) 50 TO |
| Y518-07-P | 一組のタイボルト610 mm |
| Y518-09-P | 2個のタイボルト用サポートナット(一組) |
| Y518-33 | クイック調整ナット |
| Y518-10 | ハンドクランク |
| Y518-11 | 中央スピンドル |
| Y518-04 | 1組のタイボルト用固定材 |

付属品

| 商品番号 | 商品名 |
|-----------|----------------|
| Y518-08-P | 一組のタイボルト865 mm |



以下に必要:

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|-------------------------|
| Y-515-5 | 油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター |
| Y-515-6 | 油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター |
| Y-515-7 | 油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター |