



Nome del prodotto *


Estrattore idraulico a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile, con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa







Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati.

Num. art. Y58-206

Serie Y-206

EAN 4021176038228



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|---|---|---------------|------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 460 - 1200 mm | 18 1/8 - 44 inch |
|  | Profondità di serraggio | 700 mm | 27 5/8 inch |
| max. | Pressione massima | 498 bar | 498 bar |
|  | Carico massimo come estrattore a 2 bracci | 45 t | 49.6 US t |
|  | Carico massimo come estrattore a 3 bracci | 50 t | 55.1 US t |
|  | Peso | 125 kg | |
|  | Spazio sotto | 63 mm | 2 1/2 inch |
|  | Spazio adiacente | 155 mm | 6 1/8 inch |
|  | Numero delle griffe | 3 | 3 |



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| YRH-603 | Cilindro idraulico a pistone cavo |
| Y505-00 | Griffe complete di linguette, viti e dadi |
| Y506-30 | Traversa a 3 bracci |
| Y505-20 | Traversa a 2 bracci |
| Y518-10 | Manovella |
| Y518-11 | Vite centrale |