



Nazwa produktu \*


## Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb

Do ściągania wyjątkowo dużych i mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu Y58-206

Seria Y-206

EAN 4021176038228



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	460 - 1200 mm	18 1/8 - 44 inch
	Głębokość mocowania	700 mm	27 5/8 inch
max.	Maksymalny nacisk	498 bar	498 bar
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 2-ramienny	45 t	49.6 US t
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 3-ramienny	50 t	55.1 US t
	Ciężar	125 kg	
	Przeźrzenie poniżej	63 mm	2 1/2 inch
	Raum nebendran	155 mm	6 1/8 inch
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
YRH-603	Hydrauliczny cylinder z drążonym tłokiem
Y505-00	Ramię ściągacza z łącznikami, śrubami i nakrętkami
Y506-30	Poprzeczka 3-ramienna
Y505-20	Poprzeczka 2-ramienna
Y518-10	Korbka ręczna
Y518-11	Śruba środkowa