



Produktnavn *

Hydraulisk universalaftrækkersæt











Til aftrækning, adskillelse og indvendig udtrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. i industrien og på nyttekøretøjer.

Varenr. Y58-500




Serie YX8-X00

EAN 4021176870842



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	460 - 1200 mm	18 1/8 inch
	Spænddybde	700 mm	27 5/8 inch
	Trækstangsbredde	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
	Trækstangsybde	400 mm	11 7/8 inch
	Akslens diameter	75 - 330 mm	3 inch
	Kuglelejts indvendige diameter	75 - 230 mm	
	Maksimal belastning som 2-armet aftrækker	45 t	49.6 US t
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	50 t	55.1 US t
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	35 t	38.6 US t
	Maksimal belastning som aftrækker med adskillere	30 t	33.0 US t



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
	Maksimal belastning som aftræksanordning med indvendig udtrækker	25 t	27.5 US t
max.	Maksimalt tryk	498 bar	498 bar
	Vægt	335 kg	
 x	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Består af

Varenr.	Produkt navn
Y-521-E	Indvendig aftrækker
YHP-325	Hydraulisk håndpumpe
Y-515-6	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
YDB-55E	Trykstykke til hulstempelcylinder
YRH-603	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y50-180	Aftrækker (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)
Y50-206	3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)
Y518-08-P	Par trækstænger 865 mm
Y518-31-P	Par forbindelsesled til trækstænger
Y518-33	Hurtigt justerbar møtrik
Y505-20	2-armet travers
Y518-10	Håndsving
Y518-11	Midterspindel
Y50-216	3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)