



Nom du produit *

Jeu hydraulique d'arrache-roues et arrache-roulement universels











Pour le retrait, la séparation et l'extraction intérieure de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, dans des véhicules utilitaires et l'industrie.

Réf. Y58-500




Gammes YX8-X00

Code à barre 4021176870842



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	460 - 1200 mm	18 1/8 inch
	Profondeur de serrage	700 mm	27 5/8 inch
	Épaisseur du boulon d'assemblage	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	400 mm	11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	75 - 330 mm	3 inch
	Diamètre intérieur du palier à billes	75 - 230 mm	
	Charge maximale comme extracteur à 2 bras	45 t	49.6 US t
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	50 t	55.1 US t
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	35 t	38.6 US t
	Charge maximale comme extracteur avec décolleur	30 t	33.0 US t



	Technisches Attribut	Métrique	Impérial
	Charge maximale comme extracteur à tirants avec extracteur intérieur	25 t	27.5 US t
max.	Pression maximale	498 bar	498 bar
	Poids	335 kg	
 x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Contenu

Réf.	Nom du produit
Y-521-E	Extracteur intérieur
YHP-325	Pompe à main hydraulique
Y-515-6	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
YDB-55E	Embout de pression pour vérins à piston creux
YRH-603	Vérin hydraulique à piston creux
Y50-180	Dispositif d'extraction (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y50-206	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y518-08-P	Paire de tirants 865 mm
Y518-31-P	Paire de raccords pour tirants
Y518-33	Écrou de réglage rapide
Y505-20	Traverse à 2 bras
Y518-10	Manivelle
Y518-11	Vis médiane
Y50-216	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)