



产品名称 *

通用液压两爪和三爪拉马套装

用于在工业和商用车辆中拆卸、分离和内部提取特别大和紧的轴承、齿轮、圆盘等

编号 Y58-500



系列 YX8-X00

EAN 4021176870842



技术规格	公制	英制
 跨度	460 - 1200 mm	18 1/8 inch
 深度	700 mm	27 5/8 inch
 侧螺钉间距	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
 侧螺钉深度	400 mm	11 7/8 inch
 轴的直径	75 - 330 mm	3 inch
 球轴内径	75 - 230 mm	
 作为两爪拉马的最大负载	45 t	49.6 US t
 作为三爪拉马的最大负载	50 t	55.1 US t
 仅使用牵引螺栓作为拉拔装置的最大负载	35 t	38.6 US t
 带分离器的拉拔装置的最大负载	30 t	33.0 US t
 带内提取器作为拉拔装置的最大负载	25 t	27.5 US t
max. 最大压力	498 bar	498 bar



	Technisches Attribut	公制	英制
	重量	335 kg	
	拉马爪数量	3	3



技术



液压

具有液压功能的拉马。



内容

编号	产品名称
Y-521-E	内提取器
YHP-325	液压手泵
Y-515-6	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
YDB-55E	压力垫用于中空油缸
YRH-603	液压中空油缸
Y50-180	推/拉装置（不含泵驱动液压中空油缸）
Y50-206	三爪拉马带旋转爪（不带泵用液压中空油缸）
Y518-08-P	865 mm 张紧螺栓，对
Y518-31-P	一对拉紧螺栓连接件
Y518-33	快速调节螺母
Y505-20	两爪横杆
Y518-10	曲轴
Y518-11	机械螺钉
Y50-216	三爪拉马带旋转爪（不带泵用液压中空油缸）