

商品名 *

油圧式ユニバーサルプーリング装置セット


工業と商用車での特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの分離、打ち抜き用。



商品番号 Y58-518

シリーズ YX8-X18

JANコード 4021176038891



	技術属性	メートル	インペリアル
	テンションボルト幅	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	テンションボルト深さ	660 mm	26 inch
	クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ	400 mm	16 inch
	シャフトの直径	75 - 330 mm	3 inch
	ボールベアリングの内径	75 - 230 mm	
	テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	35 t	38.6 US t
	セパレーターとのプーリング装置としての最大負荷	30 t	33.0 US t
	内抜きエキストラクターとのプーリング装置としての最大負荷	25 t	27.5 US t
max.	最大圧力	348 bar	348 bar
	重量	220 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
Y-521-E	内抜きエキストラクター
YHP-325	油圧式手動ポンプ
Y-515-6	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
YDB-55E	シリンダーラム用プレッシャーパッド
YRH-603	油圧シリンダーラム
Y50-180	プーリング装置(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し)
Y518-08-P	一組のタイボルト865 mm
Y518-31-P	一組のタイボルト用ジョイント
Y518-33	クイック調整ナット
Y518-10	ハンドクランク
Y518-11	中央スピンドル