

产品名称 *

液压推/拉装置套装


用于工业和商用车辆中特别大且紧的轴承、齿轮、圆盘等的分离和内部提取。



编号 Y58-518

系列 YX8-X18

EAN 4021176038891



技术规格	公制	英制
 侧螺钉间距	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
 侧螺钉深度	660 mm	26 inch
 横梁下用液压系统拉拔的螺栓深度	400 mm	16 inch
 轴的直径	75 - 330 mm	3 inch
 球轴内径	75 - 230 mm	
 仅使用牵引螺栓作为拉拔装置的最大负载	35 t	38.6 US t
 带分离器的拉拔装置的最大负载	30 t	33.0 US t
 带内提取器作为拉拔装置的最大负载	25 t	27.5 US t
max. 最大压力	348 bar	348 bar
 重量	220 kg	



技术



液压

具有液压功能的拉马。



内容

编号	产品名称
Y-521-E	内提取器
YHP-325	液压手泵
Y-515-6	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
YDB-55E	压力垫用于中空油缸
YRH-603	液压中空油缸
Y50-180	推/拉装置 (不含泵驱动液压中空油缸)
Y518-08-P	865 mm 张紧螺栓, 对
Y518-31-P	一对拉紧螺栓连接件
Y518-33	快速调节螺母
Y518-10	曲轴
Y518-11	机械螺钉