



Nom du produit

## Vérin hydraulique à piston creux

Pour une utilisation avec le programme hydraulique Kukko.

Réf. YRH-302

Gammes YRH

Code à barre 4021176046896



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Course	63 mm	2 1/2 inch
max.	Charge maximale admissible	617 t	617 US t
max.	Pression maximale	700 bar	700 bar
	Diamètre extérieur du vérin	117 mm	4 5/8 inch
	Hauteur du cylindre	178.5 mm	7 1/32 inch
	Poids	10.7 kg	



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Parti du

Réf.	Nom du produit
Y38-300	Jeu hydraulique d'arrache-roues et arrache-roulement universels
Y38-318	Jeu de dispositifs hydrauliques d'extraction
Y38-356	Jeu extracteur extérieure hydraulique

## Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
Y38-180	Dispositif d'extraction hydraulique par TRACTION/PRESSION avec vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe
Y38-206	Extracteur hydraulique à 3 bras avec profondeur réglable, avec vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe
Y-60-100	Extracteur de moyeu de roue hydraulique pour véhicules utilitaires et autobus à plancher bas
Y38-205	Extracteur hydraulique à 2 bras avec griffes d'extraction articulées, avec vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe