



Название артикула

## Гидроцилиндр с полым поршнем

Для использования с изделиями гидравлической программы Kukko.

№ арт. YRH-302

Серия YRH

штрих-код 4021176046896



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ход штока	63 mm	2 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	617 t	617 US t
max.	Максимальное давление	700 bar	700 bar
	Außendurchmesser des Zylinders	117 mm	4 5/8 inch
	Zylinderhöhe	178.5 mm	7 1/32 inch
	Вес	10.7 kg	



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## является частью

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
Y38-300	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y38-318	Гидравлический демонтажный набор
Y38-356	Гидравлические наборы для наружного демонтажа

## служит запчастью для

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
Y38-180	Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y38-206	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y-60-100	Hydraulisches Radnabenabziehwerkzeug für NFZ und Niederflurbusse
Y38-205	Гидравлический двухзахватный съёмник с шарнирными захватами, гидроцилиндром с полым поршнем для привода от насоса